

RG-APF1260(MG-P)

AX3000 e-Lighten Multi-Service Wall Mount AP diseñado para hoteles, oficinas y entornos empresariales con alta eficiencia, múltiples puertos LAN y gestión en la nube.

DATOS RÁPIDOS:

- AX3000 Wi-Fi 6
- 574 + 2402 Mbps
- Cobertura: 55㎡
- Hasta 76 usuarios
- 4 puertos LAN

MONTAJE: Pared (Wall)

1、 Lanzado en:	2026-03
2、 Product Type:	Wall AP
3、 2.4 GHz Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
4、 5 GHz Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (IEEE 802.11a/n) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

5、 Radio design:	Dual-radio 4 spatial streams and 5 radio streams ● 2.4 GHz: 2 x 2, MIMO ● 5 GHz: 2 x 2, MIMO
6、 Coverage range:	55 ㎡ (592.02 square ft.) Note: Ideal environment sin obstáculos.
7、 Highest QAM order:	1024
8、 2.4 GHz wireless data rate:	574 Mbps
9、 5 GHz wireless data rate:	2402 Mbps
10、 2.4 GHz channel width:	Auto/20/40 MHz
11、 5 GHz channel width:	Auto/20/40/80/160 MHz
12、 eFEM:	No
13、 TX 2.4:	24 dBm
14、 TX 5:	24 dBm
15、 6 GHz:	No
16、 Receive sensitivity:	Completa (11b/11a/g/11n/11ac/11ax)
17、 Bluetooth:	No
18、 Antenna:	2.4G x2 / 5G x3
19、 Gain 2.4:	4.14 dBi
20、 Gain 5:	6.26 dBi
21、 Dimensions:	180 x 86 x 34.5 mm
22、 Weight:	0.34 kg
23、 Power:	DC / PoF

24、 Consumption:	23W / 26W
25、 DC:	5.5 / 2.1
26、 Power output:	54V / 12.95W
27、 PoE:	No
28、 IP:	IP41
29、 Mount:	Wall
30、 Temp:	0° a 40°
31、 Storage:	-40° a 70°
32、 Humidity:	5%–95%
33、 Storage humidity:	5%–95%
34、 Surge:	±2kV
35、 Cooling:	Natural
36、 Altitude:	0–5000m
37、 MTBF:	250000h
38、 EMC:	EN standards
39、 Safety:	IEC 62368-1
40、 Certificación:	CE / CB
41、 Cable:	CAT5–CAT7a
42、 Optical:	1
43、 Flash:	128MB

44、 RAM:	512MB
45、 WAN:	1
46、 LAN:	4
47、 Speed:	800
48、 Clients:	76
49、 SSID:	8
50、 Mesh:	Yes
51、 Mesh AP:	16
52、 Groups:	8
53、 Devices:	300
54、 Weak signal:	Yes
55、 Load balance:	Yes
56、 OFDMA:	Yes
57、 WMM:	Yes
58、 Beamforming:	Yes
59、 AP mgmt:	Yes
60、 WIO:	Yes
61、 L2 roaming:	Yes
62、 L3 roaming:	Yes
63、 AI roaming:	Yes

64、 802.11k/v:	Yes
65、 802.11r:	Yes
66、 802.1X:	Yes
67、 Portal:	Yes
68、 Link auth:	Yes
69、 Blocklist:	Yes
70、 Blocklists:	256
71、 OUI:	256
72、 MAC:	256
73、 QoS:	Yes
74、 Forwarding:	Yes
75、 VLAN:	Yes
76、 SSID AP:	Yes
77、 Power:	Yes
78、 Isolation:	Yes
79、 Auto RF:	Yes
80、 Roaming:	Yes
81、 Logs:	Yes
82、 RSSI:	Yes
83、 AP max:	50

84、 Group:	Yes
85、 SNMP:	Yes
86、 Web:	Yes
87、 App:	Yes
88、 Cloud:	Yes
89、 Self check:	Yes
90、 Client logs:	Yes
91、 Radio logs:	Yes
92、 Syslog:	Yes
93、 Storage:	Yes
94、 TFTP:	Yes
95、 FTP:	Yes
96、 NTP:	Yes
97、 Restart:	Yes
98、 Schedule:	Yes
99、 HTTP:	Yes
100、 HTTPS:	Yes
101、 SNTP:	Yes
102、 Diag:	Yes
103、 IPTV:	Yes

104、 Mirror:	Yes
105、 IPv6:	Yes
106、 IPv6 ping:	Yes
107、 IPv6 trace:	Yes
108、 ARP:	1024
109、 DNS:	Yes
110、 NAT:	Yes
111、 NAPT:	Yes
112、 ARP bind:	Yes
113、 Ping:	Yes
114、 DHCP server:	Yes
115、 DHCP client:	Yes
116、 AP mode:	Yes
117、 Login:	Yes
118、 Routing:	Yes
119、 Logs upload:	No
120、 Internet:	Static / DHCP / PPPoE
121、 Upgrade local:	Yes
122、 Upgrade online:	Yes
123、 Backup:	Yes

124、 Reset:	Yes
125、 SMP:	Yes
126、 Portal server:	Cloud
127、 Password:	Yes
128、 SMS:	Yes
129、 AAA:	Yes
130、 WPA:	Yes
131、 VLAN:	Yes
132、 Smart DNS:	Yes
133、 IP conflict:	Yes
134、 Device:	1
135、 Cable:	No
136、 PoE:	No
137、 Bracket:	1
138、 Rack:	No
139、 Screws:	Incluidos
140、 Warranty:	1
141、 Manual:	1